



RODICAR

AXIS

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO VERTICAL

Almacenamiento compacto, accesible y configurable para entornos industriales.

MÁS CAPACIDAD EN MENOS ESPACIO

AXIS es un sistema de almacenamiento industrial formado por paneles verticales desplazables y accesibles por ambas caras. Permite concentrar herramientas, piezas, recambios y consumibles en una superficie reducida, manteniendo el material visible, ordenado y disponible para su uso inmediato.

Su configuración modular facilita la adaptación a talleres, fábricas, áreas de mantenimiento y almacenes técnicos.

CARACTERÍSTICAS

Solución industrial configurable

01 PANELES DE EXTRACCIÓN COMPLETA

Cada panel se desplaza completamente hacia el exterior, permaneciendo guiado y unido a la estructura.

02 DOS CARAS ÚTILES

Organización del material en ambos lados de cada panel.

03 ALTA CAPACIDAD DE CARGA

Carga útil máxima indicada de hasta 540 kg por panel.

DATOS RÁPIDOS

PRODUCTO

Sistema de almacenamiento vertical

MODELOS

6 y 8 paneles y opciones de personalización.

APLICACIÓN

Herramientas, útiles, componentes y consumibles

FUNCIONAMIENTO

Desplazamiento manual de paneles

FABRICACIÓN

Acero con pintura en polvo

CONFIGURACIÓN

Estándar o a medida



04 CONFIGURACIÓN FLEXIBLE

Versiones estándar de 6 y 8 paneles, con opciones especiales.

05 ACCESO VISUAL INMEDIATO

El material queda expuesto, ordenado y fácil de localizar.

06 APROVECHAMIENTO VERTICAL

Aproximadamente 4 m² de superficie útil por panel.

DATOS TÉCNICOS Y CONFIGURACIONES

CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El panel está formado por un bastidor tubular de acero de 60 × 60 mm y 2 mm de espesor, revestido por ambas caras con chapa perforada de acero de 1,5 mm. El espesor total del conjunto es de aproximadamente 63 mm.

El desplazamiento es manual, mediante dos ruedas por panel, fabricadas en acero con superficie de poliuretano de 75 mm y rodamientos de bolas. El conjunto incorpora guiado superior e inferior, rodillos de POM y topes macizos de goma.



Detalle del bastidor tubular de acero, la chapa perforada y el sistema de guiado superior.

MODELOS Y DIMENSIONES

MODELO	REFERENCIA	DIMENSIONES TOTALES	PANELES	PESO VACÍO	CARAS ÚTILES
AXIS 6	30.46.04-034	2225 × 2070 × 1390 mm	6	450 kg	12
AXIS 8	30.46.04-022	2225 × 2670 × 1390 mm	8	575 kg	16

Dimensiones expresadas como alto × ancho × fondo.
Espacio libre necesario para extraer completamente un panel: 1000 mm.
Fondo total necesario con un panel completamente desplegado: 2390 mm

DATOS TÉCNICOS COMUNES

PANEL

- Dimensiones: 2000 × 1000 mm
- Peso vacío: 56 kg
- Dos caras útiles
- Superficie útil: aprox. 4 m²
- Separación entre ejes: 300 mm
- Espacio libre entre caras: 236 mm
- Carga útil máxima indicada: 540 kg

ESTRUCTURA E INSTALACIÓN

- Estructura y paneles de acero
- Acabado en pintura en polvo
- Guiado superior e inferior
- Topes macizos de goma
- Cuatro pies niveladores
- Anclaje obligatorio al suelo
- Tiempo orientativo de montaje: 45 minutos (2 personas)

APLICACIONES Y SOLUCIONES

Talleres y automoción · Industria y mantenimiento ·
Producción y mecanizado · Almacenes técnicos y exposición.

ACCESORIOS Y PERSONALIZACIÓN

Ganchos, soportes y bandejas compatibles con todos los paneles. Separaciones especiales, colores a elección y personalización con el logotipo del cliente.